


Технічні вимоги
на закупівлю засувок для фонтанних арматур
та супутніх трубопроводів

Дані вимоги поширюються на запірну арматуру (засувки), які призначені для комплектації фонтанних арматур та супутніх трубопроводів на нафтових, газових, нагнітальних та інших свердловинах з робочим тиском 21, 35 и 70 МПа.

1. Виконання фланців по РД 26-16-40-89.
2. Герметичність затвору – клас А по ГОСТ 9544-93.
3. Конструктивне виконання – згідно вимог НПАОП 11.1-1.01-08 «Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України».
4. Зовнішнє антикорозійне покриття, яке виключає корозію протягом встановленого терміну експлуатації.
5. Гарантійний термін – не менше 2-х років або 2000 циклів відкриття-закриття без ремонту.
6. Кожна засувка комплектується набором швидкозношуваних манжет (ущільнень) із розрахунку двох замін.
7. Партія засувок із 10 штук комплектується необхідною кількістю герметизуючої змазки, що рекомендовано заводом-виробником із розрахунку експлуатації протягом одного року, та одним ручним насосом для нагнітання змазки.
8. Комплектація відповідними фланцями та кріпильними виробами – за вимогою.
9. Серійні засувки повинні пройти приймально-здавальні, періодичні, кваліфікаційні, сертифікаційні, типові випробування на заводі-виробнику.
10. Упаковка повинна забезпечувати збереження засувок при транспортуванні і зберіганні.
11. Супроводжуюча документація:
 - паспорт;
 - інструкція по експлуатації та монтажу;
 - сертифікат якості;
 - сертифікат якості на матеріали, що використовувались при виготовленні засувок (за вимогою);
 - інша документація, згідно вимог чинних в Україні нормативних документів.

Головний механік ПАТ «Укрнафта»



В.В.Катрінець